

POLINOX CLEANER ZINK

ПРЕПАРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ГАЛВАНИЗИРАНИ ПОВЪРХНИНИ

Характеристики и ефект

Препаратът почиства и пасивира галванизирани стоманени повърхнини в една операция. Повърхнините стават отново металически полирани и напълно корозоустойчиви. Ерозираните повърхнини просветляват, а при обработка на стари и нови галванизирани повърхнини, цветът им успешно се изравнява. Препаратът елиминира лесно и надеждно органични и неорганични замърсявания (също циментови и бетонови остатъци) и корозионни шупли. Подходящ е за почистване на фигурални листови обшивки, покриви на къщи и индустриални сгради, климатични канали, улични съоръжения, съдове, транспортни съдове, стълбища, парапети, силози, контейнери, мостове и др.

Приложение

Polinox Cleaner Zink се използва разреден с вода в съотношение 1:5, а когато има силни замърсявания в съотношение 1:1.

Той може да се използва чрез потапяне, пръскане и мазане, а времето на действие е от 3 до 30 минути.

Не оставяйте препаратът да изсъхне върху повърхнината!

След почистване той се измива с вода под налягане.

Когато се работи с препарата трябва да се използват лични предпазни средства: дрехи и очила.



Технически данни

- форма на доставка: течност
- относително тегло: 1,17 кг/л
- точка на запалване: незапалим
- работна температура: +5 °С - + 30 °С
- разреждане: от 1:1 до 1:5
- време на действие: 3 до 30 минути

Опаковка

- туба: 30,0 кг (24,5 л)
- туба: 10,0 кг (8,0 л)
- туба: 5,0 кг (4,0 л)
- бутилка: 1,2 кг (1,0 л)

Преимущества

- просто и бързо възстановяване на корозионната устойчивост, светла и чиста повърхнина
- най-добър препарат (тестван)

Производител: POLIGRAT GmbH – Германия